



---

# ARDEX RG Cleaner

## Produto de limpeza para resíduos de epóxi

---

Produto de limpeza especial para remover resíduos após a aplicação de argamassa epóxi

Para realizar limpezas finais após a instalação de azulejos, grés e grés porcelânico

Produto de limpeza para superfícies muito sujas antes da instalação de produtos Ardex

Remoção de resíduos de epóxi de ferramentas e utensílios



**ARDEX CEMENTO, S.A.**

P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18

T. 93 846 62 52 - F. 93 846 74 38

08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)

[www.ardex.es](http://www.ardex.es) - [ardex@ardex.es](mailto:ardex@ardex.es)

Empresa Certificada ISO 9001

# ARDEX RG Cleaner

## Produto de limpeza para resíduos de epóxi

### Área de aplicação:

Para interiores e exteriores. Em paredes e pavimentos. Produto de limpeza especial para remover resíduos após a aplicação de argamassa epóxi. Para realizar limpezas finais após a instalação de azulejos, grés e grés porcelânico, e em superfícies muito sujas antes da instalação de produtos Ardex. O ARDEX RG Cleaner dissolve até mesmo a sujidade mais resistente, como óleo, películas de gordura, camadas de polímero ou ceras e certas emulsões.

### Suporte:

O Ardex RG Cleaner é utilizado em ladrilhos de cerâmica, grés e grés porcelânico.

### Características:

Detergente concentrado alcalino biodegradável com tensioativos e aditivos especiais. O ARDEX RG Cleaner é fornecido pronto a usar e pode ser diluído até uma proporção de 1:10, se necessário. Os componentes de limpeza incluídos dissolvem a sujidade e mantêm-na na água de limpeza.

### Instruções de utilização:

#### Limpeza inicial após o rejuntamento:

Para a limpeza inicial, recomenda-se diluir o ARDEX RG Cleaner com água na proporção de 1:1 e deixar atuar durante cerca de 30 minutos. Recomenda-se que a limpeza inicial seja realizada entre 1 e 3 dias (no máximo) após a betumação.

#### Remoção de resíduos de resinas epóxi:

Dependendo do grau de sujidade, o ARDEX RG Cleaner pode ser aplicado puro ou diluído em água numa proporção de até 1:10. Deixe o produto atuar durante 10 a 20 minutos. Passado este tempo, a sujidade pode ser dissolvida e removida mecanicamente com uma escova ou uma esponja branca de limpeza.

No caso de sujidade persistente, o produto de limpeza deve ser aplicado puro ou diluído, no máximo, na proporção de 1:3. Neste caso, o produto de limpeza pode ser deixado a atuar durante 30 minutos, tendo o cuidado de não deixar secar. Remova com uma esponja de borracha e enxague abundantemente uma ou duas vezes. Para facilitar a remoção de resíduos, utilize um aspirador de líquidos ou uma máquina de lavagem a pressão com função de aspiração.

#### Limpeza de manutenção:

Remova primeiro a sujidade solta e, em seguida, aplique o ARDEX RG Cleaner puro ou diluído numa proporção de até 1:10 com água, utilizando o utensílio adequado (esponja, pano, pincel, etc.), e deixe atuar durante 10 a 20 minutos, certificando-se de que a solução não seca.

Remova os resíduos com uma espátula de borracha e enxague abundantemente uma ou duas vezes. Para facilitar a remoção dos resíduos, utilize um aspirador de líquidos ou uma máquina de lavagem a pressão com aspirador.

### Importante:

Não utilizar em pedra natural, mármore polido, alumínio anodizado, superfícies lacadas nem outros substratos sensíveis aos álcalis. Recomenda-se realizar sempre um teste numa área não visível.

Após a betumação com os produtos ARDEX RG 12 ou ARDEX WA, os resíduos devem ser removidos o mais rapidamente possível, mas sempre após 12 horas. Quanto mais tempo os resíduos permanecerem na superfície, mais fácil será a sua limpeza.

### Precauções:

Pode ser corrosivo para os metais. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas e vestuário de proteção. Proteger o rosto e os olhos. Não inalar os vapores/aerossóis.

#### EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo):

Retire imediatamente a roupa contaminada. Lave a pele com água em abundância.

#### EM CASO DE INALAÇÃO:

Leve a vítima para o ar livre e mantenha-a em repouso numa posição confortável para respirar.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Retire as lentes de contacto da vítima, caso esta as utilize. Continue a enxaguar.

O conteúdo / recipiente deve ser eliminado de acordo com as regulamentações locais / regionais / nacionais / internacionais.

### Dados técnicos

(com base em ensaios realizados no nosso laboratório, de acordo com a legislação em vigor)

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspecto:                  | Líquido amarelado                                                                                                                                     |
| Consumo:                  |                                                                                                                                                       |
| Limpeza manual:           | Aprox. 100-200 ml./ 10 litros de água                                                                                                                 |
| Limpeza com máquina:      | Aprox. 300-400 ml./ 10 litros de água                                                                                                                 |
| Densidade:                | Aprox. 1,1 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                          |
| pH:                       | 14 (concentrado)                                                                                                                                      |
| Solubilidade em água:     | Total                                                                                                                                                 |
| Temperatura de aplicação: | Aprox. +15°C - +25°C                                                                                                                                  |
| Embalagem:                | Garrafa de plástico com 1 litro                                                                                                                       |
| Armazenamento:            | Pode ser conservado na embalagem original fechada durante aproximadamente 2 anos, em locais secos e frescos, protegidos do gelo e da luz solar direta |

A Ardex assume a responsabilidade pela qualidade dos seus produtos. As recomendações de aplicação aqui apresentadas baseiam-se em testes e experiências práticas.

Uma dosagem e aplicação que não correspondam ao descrito neste documento excluirão a nossa responsabilidade pelo produto e pela sua aplicação. Para quaisquer dúvidas sobre o produto, solicitamos que contacte o Departamento Técnico. A validade desta ficha técnica mantém-se até ao lançamento de uma nova edição.

A Ardex não se responsabiliza pelo conteúdo das fichas técnicas obtidas na Internet em sites que não sejam o site oficial da Ardex ([www.ardex.es](http://www.ardex.es)).