



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
**según Anexo III del Reglamento Europeo (EU) No. 305/2011**  
**(Reglamento de Productos de la Construcción) enmendado por la**  
**Comisión Delegada de Regulación (EU) N° 574/2014**

**Para el producto ARDEX SE**  
**No. 73031**

1. Código único de identificación para el producto: **F-INT CC 20HM**  
**XS 1**  
**PW-INT CC 20HM**
2. Uso o usos previstos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada, conforme a lo previsto por el fabricante:

**Sellador de juntas para fachadas, juntas sanitarias y zonas peatonales**

3. Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante conforme al Artículo 11 (5):

**ARDEX GmbH**  
**Friedrich-Ebert-Str- 45**  
**D-58453 Witten**  
**Alemania**

4. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2) de la Regulación (EU) No 305/2011:

**Irrelevante**

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción como queda establecido en el anexo V

**Sistema 3**  
**Sistema 3 para reacción al fuego**

- 6a. En el caso de que la declaración de prestaciones sea relativa a un producto de construcción cubierto por un estándar armonizado:

El organismo notificado **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** con el número de identificación **0432** ha llevado a cabo los ensayos según la norma EN 15651:2012-12, partes 1, 3 y 4.

El organismo notificado **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** con el número de identificación **0432** ha llevado a cabo los ensayos de reacción al fuego.

6b. En caso de que la declaración de prestaciones sea relativa a un producto de construcción para la que se emitió una Evaluación Técnica Europea:

**Irrelevante**

7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Prestación	Especificación Técnica Armonizada
Reacción al fuego:	E	EN 15651-1 : 2012-12 EN 15651-3 : 2012-12 EN 15651-4 : 2012-12
Emisión de sustancias químicas peligrosas para la salud y el medio ambiente:	Evaluado	
Resistencia a la fluencia :	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen:	≤ 10 %	
Adhesión/cohesión a extensión mantenida después de inmersión en agua:	Pasa (SF)	
Propiedades de tracción con la extensión mantenida a baja temperatura a -30°C para selladores no estructurales:	Pasa (SF)	
Propiedades de tracción a extensión mantenida:	Pasa (SF)	
Crecimiento microbiológico:	0	
Resistencia al rasgado:	Pasa (SF)	
Propiedades de Tracción - Módulo secante a -30°C:	≤ 0.9 MPa	
Durabilidad:	Pasa	

8. Las prestaciones del producto identificado al inicio de este documento se corresponden con las declaradas en el mismo. Esta declaración ha sido elaborada, de acuerdo con la Regulación (EU) No 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en este documento.

Firmado por el fabricante y en su nombre por:



Dr. Jörg W. Sieksmeier  
R & D Director

**ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten



Ann-Kristin Quintern  
R & D Section Head

Witten, 11.01.2021

(Lugar y fecha de emisión)