

Ficha de Datos de Sostenibilidad

ARDEX AM 100

Mortero de revoco e igualación

Mortero de enlucido e igualación de paredes listo para alicatar a las 2 horas. Aplicable en espesores de 5 a 30 mm. Exterior e interior.

Emisiones

Según GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V., Düsseldorf)

EMICODE® EC 1^{PLUS} R,
Muy baja emisión



Según clasificación de emisiones de materiales de construcción (VOC)

A+



Sin disolventes

DAP (Declaración Ambiental del Producto)

ARDEX AM 100 corresponde al FEICA EPD:

EPD-FEI-20160017-IBG1-EN

Evaluación técnica

Según GISBAU (TRGS 610, Technische Regeln für Gefahrstoffe):

GISCODE ZP1 – producto cementoso, bajo en cromato

ARDEX CEMENTO, S.A.
C/Holanda, 18 (Pol.Ind. Pla
de Llerona)
08520 Les Franqueses del
Vallès (Barcelona)
www.ardex.es

Tel.: +34 938 466 252

ardex@ardex.es



Edificación sostenible

Según DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

Versión 2018

Criterio DGNB ENV 1.2: Impacto Ambiental local

ARDEX AM 100 se puede clasificar en imprimaciones, capas de imprimación, masillas y adhesivos bajo revestimientos de paredes y suelos (por ejemplo, cerámica, moqueta, madera, revestimientos resilientes, excepto papel pintado).

ARDEX AM 100 posee el GISOCDE ZP1 y está certificado EC 1^{PLUS} R, muy bajas emisiones, por EMICODE® basado en GEV.

ARDEX AM 100 cumple con los máximos requisitos del Nivel de Calidad 4.

Versión 2015

Criterio DGNB ENV 1.2: Impacto Ambiental local

ARDEX AM 100 se puede clasificar en imprimaciones, capas de imprimación, masillas y adhesivos bajo revestimientos de paredes y suelos (por ejemplo, cerámica, moqueta, madera, revestimientos resilientes, excepto papel pintado).

ARDEX AM 100 posee el GISOCDE ZP1 y está certificado EC 1^{PLUS} R, muy bajas emisiones, por EMICODE® basado en GEV.

ARDEX AM 100 cumple con los máximos requisitos del Nivel de Calidad 4.

Según LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Versión 4 (2014)

CAI: materiales de baja emisión

ARDEX AM 100 cumple con los requisitos EC 1^{PLUS} R, muy bajas emisiones, de EMICODE® basados en GEV que son aceptados por LEED.

ARDEX AM 100 cumple con los requisitos y contribuye a lograr un punto LEED bajo CAI: Materiales de baja emisión

MR: Divulgación y optimización de productos de construcción - Declaración Ambiental de Productos

ARDEX AM 100 corresponde a un modelo EPD de FEICA, que proporciona la evidencia de una evaluación del ciclo de vida (LCA) "de la cuna a la puerta".

ARDEX AM 100 cumple con los requisitos y contribuye a lograr un punto LEED bajo MR: Divulgación y Optimización de Productos de Construcción-Declaración Ambiental de Productos.

Versión 2009

Crédito CAI 4.1: Materiales de baja emisión: Adhesivos y selladores

Compuesto de relleno a base de cemento no están directamente descritos por LEED. Pero el valor límite permitido en la categoría de revestimientos es 50 g/L. El valor VOC de AM 100 es < 50 g/L.

ARDEX AM 100 cumple con los requisitos y contribuye a lograr un punto LEED bajo CAI: Materiales de baja emisión.

Crédito MR 5.1 y 5.2: Materiales regionales

Lugar de producción: 58453

Distancia Lugar de Producción - Lugar del Proyecto <800 km

Los productos que se utilizan a nivel regional dentro de un radio de 500 millas (800 kilómetros) pueden contribuir a lograr un punto LEED.

ARDEX CEMENTO, S.A.
C/Holanda, 18 (Pol.Ind. Pla
de Llerona)
08520 Les Franqueses del
Vallès (Barcelona)
www.ardex.es

Tel.: +34 938 466 252
ardex@ardex.es



ARDEX AM 100

Mortero de revoco e igualación

Aviso: esta hoja de datos ha sido compilada en base a la tecnología actual y nuestra experiencia. A pesar del tratamiento diligente de toda la información, ARDEX CEMENTO, S.A. no puede garantizar la actualidad o exactitud de los datos publicados. La interpretación de los criterios de certificación de edificios puede diferir y depender del proyecto y el ámbito de aplicación. El contenido de esta hoja de datos no manifiesta relación jurídica alguna. Además, debe tenerse en cuenta la información actual proporcionada en la Ficha Técnica y en la Hoja de Datos de Seguridad del material.

ARDEX CEMENTO, S.A.
Les Franqueses del Vallès, 22/01/2018

ARDEX CEMENTO, S.A.
C/Holanda, 18 (Pol.Ind. Pla
de Llerona)
08520 Les Franqueses del
Vallès (Barcelona)
www.ardex.es

Tel.: +34 938 466 252
ardex@ardex.es

