

Ficha de Datos de Sostenibilidad

ARDEX FIX

Mortero multiusos para la preparación de todo tipo de soportes interiores

Especial para la reparación de todo tipo de soportes de cualquier índole. Multiusos. Seca en 30 minutos. Actúa también como imprimación. Interior. Con efecto Ardurapid®.

Emisiones

Según GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V., Düsseldorf)

EMICODE® EC 1^{PLUS} R,
Muy baja emisión



Según clasificación de emisiones de materiales de construcción (VOC)

A+



Sin disolventes

DAP (Declaración Ambiental del Producto)

ARDEX FIX corresponde al FEICA EPD:

EPD-FEI-20160043-IBG1-EN

Evaluación técnica

Según GISBAU (TRGS 610, Technische Regeln für Gefahrstoffe):

GISCODE ZP1 – producto cementoso, bajo en cromato

ARDEX CEMENTO, S.A.
C/Holanda, 18 (Pol.Ind. Pla
de Llerona)
08520 Les Franqueses del
Vallès (Barcelona)
www.ardex.es

Tel.: +34 938 466 252

ardex@ardex.es



ARDEX FIX

Mortero multiusos para la preparación de todo tipo de soportes interiores

Edificación sostenible

Según DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

Versión 2018

Criterio DGNB ENV 1.2: Impacto Ambiental local

ARDEX FIX se puede clasificar en imprimaciones, capas de imprimación, masillas y adhesivos bajo revestimientos de paredes y suelos (por ejemplo, cerámica, moqueta, madera, revestimientos resilientes, excepto papel pintado).

ARDEX FIX posee el GISCODE ZP1 y está certificado EC 1PLUS R, muy bajas emisiones, por EMICODE® basado en GEV.

ARDEX FIX cumple con los máximos requisitos del Nivel de Calidad 4.

Versión 2015

Criterio DGNB ENV 1.2: Impacto Ambiental local

ARDEX FIX se puede clasificar en imprimaciones, capas de imprimación, masillas y adhesivos bajo revestimientos de paredes y suelos (por ejemplo, cerámica, moqueta, madera, revestimientos resilientes, excepto papel pintado).

ARDEX FIX posee el GISCODE ZP1 y está certificado EC 1PLUS R, muy bajas emisiones, por EMICODE® basado en GEV.

ARDEX FIX cumple con los máximos requisitos del Nivel de Calidad 4.

Según LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Versión 4 (2014)

CAI: materiales de baja emisión

ARDEX FIX cumple con los requisitos EC 1^{PLUS} R, muy bajas emisiones, de EMICODE® basados en GEV que son aceptados por LEED.

ARDEX FIX cumple con los requisitos y contribuye a lograr un punto LEED bajo CAI: Materiales de baja emisión

MR: Divulgación y optimización de productos de construcción - Declaración Ambiental de Productos

ARDEX FIX corresponde a un modelo EPD de FEICA, que proporciona la evidencia de una evaluación del ciclo de vida (LCA) "de la cuna a la puerta".

ARDEX FIX cumple con los requisitos y contribuye a lograr un punto LEED bajo MR: Divulgación y Optimización de Productos de Construcción-Declaración Ambiental de Productos.

Versión 2009

Crédito CAI 4.1: Materiales de baja emisión: Adhesivos y selladores

Compuesto de relleno a base de cemento no están directamente descritos por LEED. Pero el valor límite permitido en la categoría de revestimientos es 50 g/L. El valor VOC de ARDEX FIX es < 50 g/L.

ARDEX FIX cumple con los requisitos y contribuye a lograr un punto LEED bajo CAI: Materiales de baja emisión.

Crédito MR 5.1 y 5.2: Materiales regionales

Lugar de producción: 58453

Distancia Lugar de Producción - Lugar del Proyecto <800 km

Los productos que se utilizan a nivel regional dentro de un radio de 500 millas (800 kilómetros) pueden contribuir a lograr un punto LEED.

ARDEX CEMENTO, S.A.
C/Holanda, 18 (Pol.Ind. Pla
de Llerona)
08520 Les Franqueses del
Vallès (Barcelona)
www.ardex.es

Tel.: +34 938 466 252
ardex@ardex.es



ARDEX FIX

Mortero multiusos para la preparación de todo tipo de soportes interiores

Edificación sostenible

Según BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology)

Versión 2016

Criterio BREEAM criterios Hea 02 Calidad del aire en interiores

ARDEX FIX se puede clasificar como materiales para pavimentos (incluyendo compuestos niveladores y resinas para pavimentos). ARDEX FIX cumple con los requisitos exigidos de acuerdo con la Tabla 17: Criterios de emisión por tipo de producto y a la Tabla 18: Criterios de emisión de nivel ejemplares por tipo de producto.

ARDEX FIX cumple con los requisitos EC 1^{PLUS} R, muy bajas emisiones, de EMICODE® basados en GEV.

ARDEX FIX cumple con los requisitos BREAM y contribuye a conseguir un crédito según Hea 02 Calidad del aire en interiores.

Aviso: esta hoja de datos ha sido compilada en base a la tecnología actual y nuestra experiencia. A pesar del tratamiento diligente de toda la información, ARDEX CEMENTO, S.A. no puede garantizar la actualidad o exactitud de los datos publicados. La interpretación de los criterios de certificación de edificios puede diferir y depender del proyecto y el ámbito de aplicación. El contenido de esta hoja de datos no manifiesta relación jurídica alguna. Además, debe tenerse en cuenta la información actual proporcionada en la Ficha Técnica y en la Hoja de Datos de Seguridad del material.

ARDEX CEMENTO, S.A.
Les Franqueses del Vallès, 19/01/2018

ARDEX CEMENTO, S.A.
C/Holanda, 18 (Pol.Ind. Pla
de Llerona)
08520 Les Franqueses del
Vallès (Barcelona)
www.ardex.es

Tel.: +34 938 466 252
ardex@ardex.es

