

Ficha de Datos de Sostenibilidad

ARDEX SE Silicona sanitaria

Silicona sanitaria.

Emisiones

Según GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V., Düsseldorf) -

Según clasificación francesa de emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) **A+**



Sin disolventes

DAP (Declaración Ambiental del Producto)

ARDEX SE corresponde al FEICA EPD:

EPD-FEI-20150323-IBG1-EN

Evaluación técnica

Según GISBAU (TRGS 610, Technische Regeln für Gefahrstoffe):
GISCODE -

Edificación Sostenible

Según DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen))

Versión 2018

Criterio DGNB ENV 1.2: Impacto ambiental local

ARDEX SE puede clasificarse en el grupo de unión a pequeña escala de juntas sometidas a esfuerzos mecánicos; las áreas de construcción de vidrio, fachadas y protección contra incendios no se consideran aquí. ARDEX SE tiene un contenido de parafina clorada <0.1%, un contenido de solvente <1% y un contenido de plastificante de hidrocarburos <0.1%.

ARDEX SE cumple con los máximos requisitos de Calidad Nivel 4.

Versión 2015

Criterio DGNB ENV 1.2: Impacto ambiental local

ARDEX SE puede clasificarse en el grupo de unión a pequeña escala de juntas sometidas a esfuerzos mecánicos; las áreas de construcción de vidrio, fachadas y protección contra incendios no se consideran aquí. ARDEX SE tiene un contenido de parafina clorada <0.1%, un contenido de solvente <1% y un contenido de plastificante de hidrocarburos <0.1%.

ARDEX SE cumple con los máximos requisitos de Calidad Nivel 4.

ARDEX CEMENTO, S.A.
C/Holanda, 18 (Pol.Ind. Pla
de Llerona)
08520 Les Franqueses del
Vallès (Barcelona)
www.ardex.es

Tel.: +34 938 466 252
ardex@ardex.es



ARDEX SE

Silicona sanitaria

Edificación Sostenible

Según LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Versión 4 (2014)

CAI: materiales de baja emisión

ARDEX SE no cumple con los requisitos de EMICODE® EC 1 R, muy bajas emisiones, basados en GEV y que son aceptados por LEED.

ARDEX SE no cumple los requisitos

MR: Divulgación y optimización de productos de construcción - Declaración Ambiental de Productos

ARDEX SE corresponde a un modelo EPD de FEICA, que proporciona la evidencia de una evaluación del ciclo de vida (LCA) "de la cuna a la puerta".

ARDEX SE cumple con los requisitos y contribuye a lograr un punto LEED bajo MR: Divulgación y Optimización de Productos de Construcción-Declaración Ambiental de Productos.

Versión 2009

Crédito CAI 4.1: Materiales de baja emisión: Adhesivos y selladores

El valor límite permitido en la categoría de imprimaciones, selladores y revestimientos según la Norma 1168 de SCAQMD es 250 g/L. El valor VOC de ARDEX SE según la Norma 1168 de SCAQMD es <250 g/L.

ARDEX SE cumple con los requisitos y contribuye a lograr un punto LEED bajo CAI: Materiales de baja emisión.

Aviso: esta hoja de datos ha sido compilada en base a la tecnología actual y nuestra experiencia. A pesar del tratamiento diligente de toda la información, ARDEX CEMENTO, S.A. no puede garantizar la actualidad o exactitud de los datos publicados. La interpretación de los criterios de certificación de edificios puede diferir y depender del proyecto y el ámbito de aplicación. El contenido de esta hoja de datos no manifiesta relación jurídica alguna.

Además, debe tenerse en cuenta la información actual proporcionada en la Ficha Técnica y en la Hoja de Datos de Seguridad del material.

ARDEX CEMENTO, S.A.
Les Franqueses del Vallès, 23/11/2020

ARDEX CEMENTO, S.A.
C/Holanda, 18 (Pol.Ind. Pla
de Llerona)
08520 Les Franqueses del
Vallès (Barcelona)
www.ardex.es

Tel.: +34 938 466 252

ardex@ardex.es

