



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
según Anexo III del Reglamento Europeo (EU) No. 305/2011
(Reglamento de Productos de la Construcción) enmendado por la
Comisión Delegada de Regulación (EU) N° 574/2014

Para el producto **ARDEX ADHESIVO 4x4 FAST**
No. **46976**

Código único de identificación para el producto:

46976 ARDEX 4x4 FAST
EN 12004:C2FTE-S1

Uso o usos previstos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada, conforme a lo previsto por el fabricante:

Adhesivo cementoso mejorado y deformable, de fraguado rápido, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para alicatado en interiores y exteriores

Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante conforme al Artículo 11 (5):

ARDEX Cemento S.A.
Pol. Ind. Pla.de Llerona
C./Holanda, 18
E-08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
España

En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2):

Irrelevante

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción como queda establecido en el anexo V

Sistema 3

En el caso de que la declaración de prestaciones sea relativa a un producto de construcción cubierto por un estándar armonizado

El organismo notificado **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** con el número de identificación **0370** ha llevado a cabo los ensayos de acuerdo a la norma EN 12004:2007 y EN 12002.

En caso de que la declaración de prestaciones sea relativa a un producto de construcción para la que se emitió una Evaluación Técnica Europea:

Irrelevante

15.05.2025

Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Prestación	Especificación Técnica Harmonizada
Reacción al fuego:	E	EN 12004:2007+A1:2012
Emisión de sustancias peligrosas:	Consulte Hoja de Datos de Seguridad	
Adherencia como:	Prestación	Especificación Técnica Harmonizada
Adhesión inicial:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Adhesión temprana a tracción:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Durabilidad, para:	Prestación	Especificación Técnica Harmonizada
Adhesión después de inmersión en agua:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Adhesión tras envejecimiento con calor:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Adhesión tras ciclos de hielo-deshielo:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012


Características Especiales	Prestación	Especificación Técnica Harmonizada
Tiempo abierto ampliado (30 min):	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Determinación del deslizamiento:	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Deformación Transversal:	$\geq 2.5 \text{ mm y } < 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012

Las prestaciones del producto identificado al inicio de este documento se corresponden con las declaradas en el mismo. Esta declaración ha sido elaborada, de acuerdo con la Regulación (EU) No 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en este documento.

Firmado por el fabricante y en su nombre por:



Xavier Galobardes
Director de operaciones



Vanessa Serra
Responsable Laboratorio

Les Franqueses del Vallès, 15.05.2025

(Lugar y fecha de emisión)