



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
según Anexo III del Reglamento Europeo (EU) No. 305/2011
(Reglamento de Productos de la Construcción) enmendado por la
Comisión Delegada de Regulación (EU) No. 574/2014

Para el producto ARDEX 8+9
No. 58133A

1. Código único de identificación para el producto: **EN 14891: CM O2P**

2. Uso o usos previstos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada, conforme a lo previsto por el fabricante:

Compuesto impermeable cementoso de aplicación líquida con propiedad mejorada de puenteo de fisuras a muy bajas temperaturas (-20°C) y resistente al agua clorada (junto con un adhesivo C2 según EN 12004)

3. Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante conforme al Artículo 11 (5):

ARDEX Cemento S.A.
Pol. Ind. Pla.de Llerona
C./Holanda, 18
E-08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
España

4. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2):

Irrelevante

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción como queda establecido en el anexo V

Sistema 3

6a. En el caso de que la declaración de prestaciones sea relativa a un producto de construcción cubierto por un estándar armonizado

El organismo notificado **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** con el número de identificación **0370** ha llevado a cabo los ensayos de acuerdo a la norma EN 14891:2012.

6b. En caso de que la declaración de prestaciones sea relativa a un producto de construcción para la que se emitió una Evaluación Técnica Europea:

Irrelevante

7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Prestación	Especificación Técnica Harmonizada
Adhesión inicial:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012/AC:2012
Adhesión después de inmersión en agua:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012/AC:2012
Adhesión tras envejecimiento con calor:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012/AC:2012
Adhesión tras ciclos de hielo-deshielo:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012/AC:2012
Adhesión después de inmersión en agua de cal:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012/AC:2012
Impermeabilidad:	No penetración	EN 14891:2012/AC:2012
Puenteo de fisuras en condiciones estándar:	$\geq 0.75 \text{ mm}$	EN 14891:2012/AC:2012
Emisión de sustancias peligrosas	Véase Ficha de Datos de Seguridad	

Características Adicionales	Prestación	Especificación Técnica Harmonizada
Puenteo de fisuras a muy baja temperatura (-20°C):	$\geq 0.75 \text{ mm}$	EN 14891:2012/AC:2012
Adhesión después de inmersión en agua clorada:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012/AC:2012

8. Las prestaciones del producto identificado al inicio de este documento se corresponden con las declaradas en el mismo. Esta declaración ha sido elaborada, de acuerdo con la Regulación (EU) No 305/201, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en este documento.

Firmado por el fabricante y en su nombre por:

 ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Str. 45 58453 Witten	 Ann-Kristin Quintern R & D Section Head
Dr. Jörg W. Sieksmeier R & D Director	

Witten, 19.11.2020

(Lugar y fecha de emisión)