



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
**según Anexo III del Reglamento Europeo (EU) No. 305/2011**  
**(Reglamento de Productos de la Construcción) enmendado por la**  
**Comisión Delegada de Regulación (EU) N° 574/2014**

**Para el producto ARDEX F5**  
**No. 56149**

1. Código único de identificación para el producto: **EN 998-1: GP-CS IV-W<sub>c</sub>2**
2. Uso o usos previstos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada, conforme a lo previsto por el fabricante:

**Mortero para revoco de uso corriente (GP) para uso en interiores y exteriores**

3. Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante conforme al Artículo 11 (5):

**ARDEX Cemento S.A.**  
**Pol. Ind. Pla.de Llerona**  
**C./Holanda, 18**  
**E-08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)**  
**España**

4. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2) de la Regulación (EU) No 305/2011:

**Irrelevante**

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción como queda establecido en el anexo V

**Sistema 4**  
**Sistema 3 para reacción al fuego**

- 6a. En el caso de que la declaración de prestaciones sea relativa a un producto de construcción cubierto por un estándar armonizado:

El organismo notificado **TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BAŞKANLIĞI YAPI MALZEMELERİ YANGIN VE AKUSTİK LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ** con el número de identificación **1783** ha llevado a cabo los ensayos de reacción al fuego.

- 6b. En caso de que la declaración de prestaciones sea relativa a un producto de construcción para la que se emitió una Evaluación Técnica Europea:



**Irrelevante**

7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Prestación	Especificación Técnica Armonizada
Reacción al fuego:	E	EN 998-1: 2016
Absorción de agua:	W <sub>c2</sub>	
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento:	NPD	
Permeabilidad al vapor de agua (μ):	≤ 70	
Adhesión:	≥ 1 N/mm <sup>2</sup> Patrón de rotura B	
Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento:	NPD	
Conductividad térmica/densidad:	NPD	
Conductividad térmica:	NPD	
Durabilidad del mortero para revoco monocapa OC:	NPD	
Durabilidad para todos los morteros de revoco/enlucido, excepto para el mortero OC:	Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar de uso previsto del mortero	
Emisión de sustancias peligrosas:	Consulte Hoja de Datos de Seguridad	

8. Las prestaciones del producto identificado al inicio de este documento se corresponden con las declaradas en el mismo. Esta declaración ha sido elaborada, de acuerdo con la Regulación (EU) No 305/201, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en este documento.

Firmado por el fabricante y en su nombre por:


**ARDEX GmbH**  
 Friedrich-Ebert-Str. 45  
 58453 Witten 

---

Dr. Jörg W. Sieksmeier  
R & D Director

Dr. Robert Schulte Holthausen  
R & D Section Head

Witten, 20.09.2021

(Lugar y fecha de emisión)