

Fast & Safe Floor Heating System




Descripción:

Suelo radiante ligero, impermeable, aislante y de espesor variable, ideal para reformas por su rapidez de servicio. Reducción de la inercia térmica y gran eficiencia energética. No requiere de ninguna capa de compresión, por lo que evita las esperas de 28/30 días de secado de la misma y resulta muy ligero, evitando sobrecargas excesivas.

Soporte: Solera maciza, forjado.

Acabado: Cerámico.

Componentes del Fast & Safe Floor Heating System



1
wedi PreLine



2
Adhesivo sellante
Wedi 610



3
Adhesivo de consistencia
cremosa para suelos cerámicos
ARDEX 4x4 Cream



4
Malla de fibra de vidrio
ADIMESH 55

Acabado para cerámica



5
Adhesivo de consistencia
cremosa para suelos cerámicos
ARDEX 4x4 Cream




6
Mortero flexible
ARDEX FS FLEX

Sistema de aplicación

- 1 Sobre una base nivelada, pegar los paneles **wedi PreLine** mediante doble encolado con **ARDEX 4x4 Cream***.
- 2 Aplicar un doble cordón sellante **wedi 610** en los cantos del panel para una correcta unión y sellado.
- 3 Tras colocar el tubo del circuito de agua en las hendiduras del panel **wedi PreLine**, rellenar los huecos con cemento **ARDEX 4x4 Cream**.
- 4 Aplicar una capa de cemento **ARDEX 4x4 Cream** e incorporar la malla de refuerzo **Adimesh 55** en toda la superficie.
- 5 Tras su correcto secado se puede proceder con el alicatado con cemento cola **ARDEX 4x4 Cream****.

**En situaciones en que sea necesaria una reparación previa del soporte se puede emplear Ardex A38 MIX o Ardex K14 MIX.*


***En el caso de piezas de gran formato se recomienda ARDEX S28*




1



2



3



4



5

Memoria descriptiva

Base de espesor variable entre 30 mm y 60 mm, de baja inercia térmica para instalación de un sistema de calefacción por suelo radiante mediante paneles de poliestireno extruido fresado, tipo **wedi PreLine**, fijados al soporte por medio del adhesivo **ARDEX 4x4 Cream**, unidos entre si mediante un doble cordón continuo de adhesivo sellante **wedi 610**, permitiendo la colocación uniforme de la red de distribución de agua, posteriormente recubierta por una malla de refuerzo **Adimesh 55** embebida en una capa de mortero **ARDEX 4x4 Cream**, que servirá como base para el posterior alicatado con el mismo mortero **ARDEX 4x4 Cream**.

ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Pla de Llerona c/ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès, BARCELONA - Spain
T. +34 93 846 62 52
www.ardex.es / ardex@ardex.es

Distribuido por: