

Ficha de Datos de Sostenibilidad

ADICEM FLOW

Mortero autonivelante para grandes superficies

Mortero autonivelante para grandes superficies en base cemento. Espesores de 1 a 15 mm. Transitable a las 2-3 horas. Con una sola capa prepara la superficie para revestir. No fisura en capas de hasta 15 mm. Bombeable. Uso en interiores.

Emisiones

Según GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V., Düsseldorf)

EMICODE® EC 1^{PLUS},
Muy baja emisión



Según clasificación de materiales de construcción (VOC), Francia



Sin disolventes

DAP (Declaración Ambiental del Producto)

ADICEM FLOW corresponde al FEICA EPD:

EPD-DBC-20220217-IBG1-EN

Evaluación técnica

Según GISBAU (TRGS 610, Technische Regeln für Gefahrstoffe):

GISCODE ZP1 – producto cementoso, bajo cromado

Clasificación según EN 13813:2002

Morteros para recrecidos y acabados de suelos.

Propiedades y requisitos.

Certificado UNE EN 13813: CT C35 F7.

ARDEX CEMENTO, S.A.
C/Holanda, 18 (Pol.Ind. Pla
de Llerona)
08520 Les Franqueses del
Vallès (Barcelona)
www.ardex.es

Tel.: +34 938 466 252

ardex@ardex.es



Edificación Sostenible

Según LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Versión 4 (2014)

CAI: Materiales de baja emisión

ADICEM FLOW cumple con los requisitos EC1^{PLUS}, muy bajas emisiones, de EMICODE® basados en GEV y que son aceptados por LEED.

ADICEM FLOW cumple con los requisitos y contribuye a lograr un punto LEED bajo CAI: Materiales de baja emisión

MR: Divulgación y optimización de productos de construcción - Declaración Ambiental de Productos

ADICEM FLOW corresponde a un modelo EPD de FEICA, que proporciona la evidencia de una evaluación del ciclo de vida (LCA) "de la cuna a la puerta".

ADICEM FLOW cumple con los requisitos y contribuye a lograr un punto LEED bajo MR: Divulgación y Optimización de Productos de Construcción-Declaración Ambiental de Productos.

Versión 2009

Crédito CAI 4.1: Materiales de baja emisión: Adhesivos y selladores

Los morteros autonivelantes en base cemento no están directamente descritos por LEED. Pero el valor límite permitido en la categoría de recubrimientos según la regla 1113 SCAQMD es 50 g/L. El valor de VOC de ADICEM FLOW es < 50 g/L.

ADICEM FLOW cumple con los requisitos y contribuye a lograr un punto LEED bajo CAI: Materiales de baja emisión

Crédito MR 5.1 y 5.2: Materiales regionales

Distancia Lugar de Extracción - Lugar de Producción < 600km.

Distancia Lugar de Producción - Lugar del Proyecto <800 km

Los productos que se utilizan a nivel regional dentro de un radio de 800 km (500 millas) kilómetros) pueden contribuir a lograr un punto LEED.

ARDEX CEMENTO, S.A.
C/Holanda, 18 (Pol.Ind. Pla
de Llerona)
08520 Les Franqueses del
Vallès (Barcelona)
www.ardex.es

Tel.: +34 938 466 252
ardex@ardex.es

Aviso: esta hoja de datos ha sido compilada en base a la tecnología actual y nuestra experiencia. A pesar del tratamiento diligente de toda la información, ARDEX CEMENTO, S.A. no puede garantizar la actualidad o exactitud de los datos publicados. La interpretación de los criterios de certificación de edificios puede diferir y depender del proyecto y el ámbito de aplicación. El contenido de esta hoja de datos no manifiesta relación jurídica alguna. Además, debe tenerse en cuenta la información actual proporcionada en la Ficha Técnica y en la Hoja de Datos de Seguridad del material.

