



ARDEX E25

Resina sintética en dispersión

Para la mejora de morteros en general y pavimentos donde se pretendan altas prestaciones

Aumenta la trabajabilidad y la resistencia al desgaste

Sin disolventes



ARDEX CEMENTO, S.A.
P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18
T. 93 846 62 52 - F. 93 846 74 38
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)
www.ardex.es - ardex@ardex.es

Empresa Certificada ISO 9001.

ARDEX E25

Resina sintética en dispersión

Campo de aplicación:

Aditivo de mezcla para morteros y pavimentos de la gama ARDEX.

Mejora los pavimentos cementosos.

Aumenta la elasticidad y mejora la resistencia al desgaste y la dureza superficial por efecto de cohesión con los materiales sintéticos que lo componen.

Para interiores.

Descripción del producto:

Resina sintética en dispersión de color blanco, sin disolventes y diluible en agua.

Utilización:

Utilizar en recipientes limpios.

Diluir el ARDEX E25 en el agua de amasado según la relación en volumen 1:21/2 a 1:5.

Consumo:

El consumo de ARDEX E25, utilizándolo como aditivo de mezcla, será según la necesidad de agua para obtener el mortero con la consistencia deseada. Aproximadamente de 1 a 2 1/2 Kg por cada saco de mortero de 25 Kg.

Envase:

Bidones de 5 Kg.

Almacenamiento:

Mantener el producto dentro de su envase original bien cerrado y protegido de las heladas durante un período máximo de 12 meses.

Precauciones:

GISCODE D1 = sin solventes.

Contiene 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona (3: 1). Puede desencadenar una reacción alérgica. Mantener fuera del alcance de los niños.

La eliminación de los residuos o de los envases vacíos debe hacerse conforme a la legislación local/regional/nacional/internacional vigente.

Para obtener más información consulte la Hoja Seguridad en vigor.

Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos. Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas.

Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación. Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.

Ardex no se hace responsable del contenido de fichas técnicas recabadas en sitios web de internet otros que no sean el sitio web oficial Ardex (www.ardex.es).

Edición: Agosto 2019