



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
según Anexo III del Reglamento Europeo (EU) No. 305/2011
(Reglamento de Productos de la Construcción)**

**Para el producto ARDEX SN
No. 73114**

1. Código único de identificación para el producto: **F-INT CC 20HM
XS 1
PW-INT CC 20HM**
2. Uso o usos previstos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada, conforme a lo previsto por el fabricante:

Sellador de juntas para fachadas, juntas sanitarias y zonas peatonales

3. Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante conforme al Artículo 11 (5):

**ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str- 45
D-58453 Witten
Alemania**

4. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2) de la Regulación (EU) No 305/2011:

Irrelevante

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción como queda establecido en el anexo V

Sistema 3

- 6a. En el caso de que la declaración de prestaciones sea relativa a un producto de construcción cubierto por un estándar armonizado:

El organismo notificado **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** con el número de identificación **0432** ha llevado a cabo los ensayos según la norma EN 15651:2012-12, partes 1, 3 y 4.

El organismo notificado **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** con el número de identificación **0432** ha llevado a cabo los ensayos de reacción al fuego.

- 6b. En caso de que la declaración de prestaciones sea relativa a un producto de construcción para la que se emitió una Evaluación Técnica Europea:

Irrelevante

7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Prestación	Especificación Técnica Armonizada
Reacción al fuego:	E	EN 15651-1 : 2012-12 EN 15651-3 : 2012-12 EN 15651-4 : 2012-12
Emisión de sustancias químicas peligrosas para la salud y el medio ambiente:	Evaluated	
Resistencia a la fluencia :	$\leq 3 \text{ mm}$	
Pérdida de volumen:	$\leq 10 \%$	
Propiedades de tracción con la extensión mantenida:	Pasa (SF)	
Resistencia al rasgado:	Pasa (SF)	
Propiedades de Tracción: 1) Módulo secante A +23°C: A -30°C:	$\geq 0.4 \text{ MPa}$ $\leq 0.9 \text{ MPa}$	
Propiedades de tracción con la extensión mantenida a baja temperatura a -30°C:	Pasa (SF)	
Adhesión/cohesión a extensión mantenida después de inmersión en agua a +23°C:	Pasa (SF)	
Crecimiento microbiológico:	0	
Durabilidad:	Pasa	

Cuando se utilice documentación técnica específica de conformidad con los artículos 37 o 38, el producto cumple los requisitos:

No aplicable

8. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 de este documento se corresponden con las declaradas en el punto 7. El fabricante definido en el punto 3 es el responsable exclusivo de la redacción de esta Declaración de Prestaciones.

Firmado por el fabricante y en su nombre por:

Dr. Jörg W. Sieksmeier
R & D Director

Dr. Erhard Symalla
R & D Section Head

Witten, 25.09.2014

(Lugar y fecha de emisión)