



Building tomorrow

ARDEX

Tarifa de precios
abril 2026

Pavimento ligero

NOMBRE	página	NOMBRE	página	NOMBRE	página	NOMBRE	página
Imprimaciones y puentes de unión		Cementos especiales		Adhesivos Pavimento Ligero		Adhesivos Pavimento Ligero (cont.)	
ARDEX P51	3	ARDEX A35	4	WAKOL D3307	6	WAKOL RP 104	7
ARDEX P82	3	ARDEX A38	4	ARDEX AF145	6	WAKOL RP 107	7
ARDEX P4 READY	3	ARDEX A38 MIX	4	WAKOL D3125	6	WAKOL RP 109	7
ARDEX DPM 1C	3	ARIDO 35/38	4	WAKOL D3360	6	WAKOL RP 115	7
ARDEX PU30	3	ADISOL PLUS	4	WAKOL MS230	6	WAKOL RP 704	7
ARISIL	3	ARDEX A18	4	WAKOL PU270	6	WAKOL TS 160	7
Morteros de reparación		Morteros autonivelantes		WAKOL DL3365	6	Herramientas	
ARDEX A46	3	ARDEX K55S	5	WAKOL MS550	6	WAKOL Manual Applicator 400	8
ARDEX A45	3	ARDEX K301	5	WAKOL D965	6	WAKOL TKB A1	8
ARDEX FIX	3	ARDEX K14 MIX	5	ARDEX AF480	6	WAKOL TKB A2	8
Morteros para renovación de paredes y fachadas		ADICEM FLOW	5	WAKOL PU272	6	WAKOL TKB B13	8
ARDEX A 828 LEMON	4	ARDITEX NA	5	WAKOL MS 246 StarMonti	7	WAKOL TKB B15	8
ARDEX R1	4	ARDEX TP50	5	WAKOL PS 275	7	WAKOL Llana Master - 18 cm	8
ARDEX R4 RAPID	4	NIVELCEM PLUS	5	WAKOL PU 280	7	WAKOL Trowel Blade TKB A2	8
				Productos Auxiliares		WAKOL Trowel Blade TKB B1	8
				WAKOL PS205	7	WAKOL Trowel Blade TKB A1	8
				WAKOL RT 5960	7	WAKOL Trowel Blade TKB B2	8
						WAKOL Basket Stirrer	8



Pavimento Ligero

Imprimaciones y Puentes de unión

PRODUCTO	COD. ARTÍCULO	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/ENVASE
ARDEX P51	59180			1 kg 1 Caja 10 Uds VENTA MÍNIMA	340	28,96	28,96
	50502	Imprimación para sellado de todo tipo de soportes porosos. Evita la subida de burbujas y deshidratación de los morteros en pavimentos. Sin disolventes. Interior-exterior.	20-300 g/m ²	10	330	13,54	135,40
	50503			20	320	13,30	266,00
ARDEX P82	59200	Puente de unión bicomponente. Sin disolventes. Ideal como primer en todo tipo de soportes con porosidad nula, lisos o impermeables. Interior.	100-200 g/m ²	Kit 3+3 u. Caja 2 kits Mínimo 1 caja	432	22,37	134,22
ARDEX P4 READY	39007			2	360	15,84	31,68
	48367	Imprimación y puente de unión monocomponente. Sin disolventes. Ideal como primer en soportes tanto porosos como no porosos. Interior-Exterior. EC1, muy bajas emisiones.	100-200 g/m ²	4	360	13,76	55,04
	49175			8	520	12,23	97,84
ARDEX DPM 1C	8001603	Imprimación. Bloqueante de humedad por capilaridad con posterior aplicación de morteros autonivelantes Ardex. Barrera de vapor. Puede aplicarse sobre soportes que contengan hasta un 98% HR. Una sola capa. Certificado UNE EN 1504-2.	600 g/m ²	20 Conjunto A+B	480	30,40	608,00
ARDEX PU30	22390	Imprimación de poliuretano monocomponente, imprimación y consolidante de soportes. EC1Plus, muy bajas emisiones.	100-300 g/cm ² (según aplicación)	11	660	30,74	338,14
ARISIL	19771	Árido de sílice de 0,7 mm. Ideal para saturación de imprimaciones epoxi. *Consumo aproximado para lograr la saturación de una imprimación epoxidica.	3 kg/m ² *	25	1250	0,80	20,00

Morteros de reparación

PRODUCTO	COD. ARTÍCULO	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/ENVASE
ARDEX A46	50500	Mortero fino de secado rápido para reparación del hormigón y morteros (arreglos de cantos de peldaños, pilares, balcones y relleno de todo tipo de agujeros). Interior y Exterior. Certificado EN 13813: CT C20 F5. Con efecto Ardurapid® Plus. EC1Plus, muy bajas emisiones. Comportamiento al fuego clase A1/A1fl.	1,4 kg/m ² /mm	25	1125	2,87	71,75
ARDEX A45	50499	Mortero fino de secado muy rápido para reparación del hormigón y morteros (arreglos de cantos de peldaños, pilares, balcones y relleno de todo tipo de agujeros). Revestible en 45 minutos. Interior. Certificado EN 13813: CT C40 F7. Efecto Ardurapid®. EC1, muy bajas emisiones.	1,6 kg/m ² /mm	25	1125	2,49	62,25
ARDEX FIX	50591	Especial para la reparación de todo tipo de soportes de cualquier índole. Multiusos. Seca en 30 minutos. Actúa también como imprimación. Interior. Certificado EN 13813: CT C20 F7. Con efecto Ardurapid®.	1,15 kg/m ²	5 (4 u. mínimo)	540	9,54	190,80

Renovación de paredes

PRODUCTO	COD. ARTÍCULO	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/ENVASE
ARDEX A 828 LEMON	50560	Masilla para el relleno de juntas sin cinta. Aplicable a cualquier espesor. No agrieta ni fisura. Apto tanto para enlucidos, como para rellenos y pasta de agarre. Superficies de calidad de acabado Q1-Q4. Con aroma a limón. Certificado EN 13963:4B. Comportamiento al fuego A1.	1,0 kg/m ² /mm	5 Caja de 4 u. mínimo	540	2,76	55,20
	50561			15	900	2,54	38,10
ARDEX R1	53171	Mortero fino de color blanco para renovación de superficies, relleno de fisuras, grietas y agujeros. Sin retracción. Adhiere sobre todo tipo de superficies. Interior. Con efecto Ardurapid®. EC1Plus, muy bajas emisiones.	0,8 kg/m ² /mm	25	1000	5,18	129,50
ARDEX R4 RAPID	23006	Mortero fino de color blanco para renovación de superficies, relleno de fisuras, grietas y agujeros en paredes y suelos. Adhiere sobre todo tipo de superficies. Seca en 60 minutos. Interior. Con efecto Ardurapid®. EC1Plus, muy bajas emisiones.	1,1 kg/m ² /mm	2,5	275	12,59	31,48

Cementos especiales

PRODUCTO	COD. ARTÍCULO	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/ENVASE
ARDEX A35	50497	Cemento para realización de soleras de cemento según UNE-EN 13813 (clase CT C35 F6 a CT C45 F7). Bombeable. Transitible a las 3 horas y revestible a las 24 horas. Interior. Con efecto Ardurapid®. Comportamiento al fuego clase A1(f). EC1Plus, muy bajas emisiones.	310 kg/m ² (Rel. mezcla 1:5)	25	1125	2,76	69,00
ARDEX A38	50498	Cemento para realización de soleras de cemento según UNE-EN 13813 (clase CT C35 F4 a CT C45 F5). Bombeable. Transitible a las 4 horas y revestible a las 48 horas. Interior-Exterior. Con efecto Ardurapid®Plus, de secado rápido. Comportamiento al fuego clase A1(f). EC1Plus, muy baja emisión.	Aprox. 310 kg/m ² (Rel. mezcla 1:5)	25	1125	2,82	70,50
ARDEX A38 MIX	38125	Cemento premezclado con arena para realización de soleras. Transitible a las 4 horas y revestible a las 48 horas. Interior-Exterior. Con Efecto Ardurapid® Plus. Certificado EN 13813: CT C40 F5. Comportamiento al fuego clase A1(f). EC1Plus, muy bajas emisiones.	2,2 kg/m ² /mm	25	1000	2,20	55,00
ÁRIDO 35/38	20318	Árido de sílice lavado de granulometría especialmente concebida para conseguir la máxima compacidad y resistencia a la compresión. 0-8 mm.	Según uso	30	1260	0,77	23,10
ADISOL PLUS	22773	Cemento rápido para realización de soleras y recrecidos según UNE-EN 13813 (clase CT C35 F5). Interior y Exterior. Rápido fraguado y resistencia inicial. Muy rápida puesta en servicio, transitible en 12 horas. Tras 24h se puede colocar cerámica, 2 días para piedra natural y 4 días para adhesión de PVC, moqueta, etc.	2,5 kg/m ² /cm (Rel. mezcla 1:7)	25	1125	1,33	33,25
ARDEX A18	37630	Lechada adhesiva para la realización de soleras adheridas de ARDEX A35 ARDEX EB2, ARDEX A38 o ARDEX A38MIX. Monocomponente. Largo tiempo abierto y alto poder adhesivo. EC1Plus, muy bajas emisiones.	1,5 kg/m ² (para una capa de 1,5 mm)	25	1125	2,00	50,00

Morteros autonivelantes

PRODUCTO	COD. ARTÍCULO	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/ENVASE
ARDEX K55S	44840	Mortero autonivelante revestible en 60 minutos. Aplicable de 1 mm hasta 10 mm de espesor. Interior. Efecto Ardurapid®. Certificado EN 13813: CT C40-F10. Reacción al fuego A2flS1. EC1Plus muy baja emisión.	1,4 kg/m ² /mm	20	1000	4,10	82,00
ARDEX K301	53145	Mortero autonivelante especial para exteriores y zonas húmedas. Espesor de 2 a 20 mm. Pisable a las 3 horas. Certificado EN 13813: CT C30 F7 A22. Comportamiento al fuego A1fl.	1,6 kg/m ² /mm	25	1000	2,76	69,00
ARDEX K14 MIX	50549	Mortero autonivelante para espesores de 8 a 50 mm. Revestible a partir de las 24 horas. Sin fisuras. Interior. Efecto Ardurapid®. Certificado EN 13813: CT C30 F7. EC1, muy bajas emisiones.	1,8 kg/m ² /mm	25	1125	1,66	41,50
ADICEM FLOW	23603	Mortero autonivelante para grandes superficies en base cemento. Espesores de 1 a 15 mm. Transitible a las 2-3 horas. Con una sola capa prepara la superficie para revestir. No fisura en capas de hasta 15 mm. Bombeable. Uso en interiores. Certificado EN 13813: CT C35 F7. EC1Plus muy baja emisión.	1,6 kg/m ² /mm	25	1125	1,52	38,00
ARDITEX NA	50543	Mortero autonivelante bicomponente de alta adherencia sobre cualquier soporte. Flexible. Pisable a las 2 horas. Aplicable de 0 a 12 mm. Interior. Certificado EN 13813: CT C12 F4. Reacción al fuego A2flS1.	1,65 kg/m ² /mm	Comp. A 20	1000	1,87	37,40
	50493			Comp. B 4,8	240	5,07	24,34
ARDEX TP50	59177	Banda perimetral. Tira de espuma autoadhesiva para evitar el efecto de puente sónico en trabajos de nivelación de soportes, o en instalación de azulejos, baldosas, piedra natural, o losas de hormigón. Asegura la ventilación y evita los puentes de sonido.	—	Rollo 25 m x 50 mm. (Espesor 5 mm) Caja de 4 rollos	72 Rollos	88,30	353,20
NIVELCEM PLUS	50469	Mortero autonivelante pisable a las 3 h. Aplicable entre 3 y 15 mm de espesor. Interior. Certificado EN 13813: CT C20 F7.	1,8 kg/m ² /mm	25	1125	1,28	32,00

Adhesivos pavimento ligero

PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg/·m ²	€/Envase
WAKOL D3307	35867	Adhesivo en dispersión acuosa para revestimientos vinílicos. Exento de disolventes y olor neutro. Para encolado de revestimientos de PVC, CV y LVT sobre soportes absorbentes en interior. EC1Plus, muy bajo nivel de emisiones.	280-330 g/m ²	14	616	5,78	80,92
ARDEX AF 145	24998	Adhesivo extra en dispersión acuosa para revestimientos vinílicos. Exento de disolventes y olor neutro. Para encolado de revestimientos de PVC homogéneo y heterogéneo en rollo o loseta. Adecuado para encolar materiales no porosos entre sí. Pegado por adhesión (también en húmedo). EC1Plus, muy bajo nivel de emisiones.	250-350 g/m ²	14	616	8,48	118,72
WAKOL D3125	39324	Adhesivo-fijador 2 en 1 para vinilo. Muy versátil, puede actuar como adhesivo y como fijador. Amplísima ventana de aplicación (de 15 minutos a 24 horas; en función del tipo de revestimiento y de la aplicación). EC1Plus, muy bajo nivel de emisiones.	120-220 g/m ²	10	440	10,99	109,90
WAKOL D3360	25689	Adhesivo universal en dispersión acuosa de rápida puesta en servicio. Especialmente indicado para adhesión en húmedo o semi-húmedo. EC1Plus, muy bajo nivel de emisiones.	210-520 g/m ²	14	616	7,72	108,08
WAKOL MS230	35307	Adhesivo monocomponente listo al uso sin disolventes ni agua para parquet, según DIN 14293. No precisa de imprimación previa y es fácil de aplicar. Rápido desarrollo de la adhesión. EC1Plus, muy bajo nivel de emisiones.	800-1500 g/m ²	18	792	8,31	149,58
WAKOL PU270	41280	Adhesivo universal de poliuretano bicomponente, para parquet, goma, PVC... Gran fuerza adhesiva, adecuado para zonas de tráfico intenso. Libre de disolventes y agua. Apto para zonas permanentemente húmedas. Uso en interiores y exteriores.	350-1500 g/m ²	7,05	423	10,29	77,18
WAKOL DL3365	30098	Adhesivo de resinas acrílicas en dispersión acuosa ligeramente coloreada, aditivado con fibras para obtener una conductividad elevada. Apto para revestimientos textiles o flexibles. Puede usarse con moqueta linóleo y goma sin imprimación conductiva. Elevada resistencia. EC1Plus, muy bajo nivel de emisiones.	250-600 g/m ²	12	480	11,37	136,44
WAKOL MS550	35279	Adhesivo en base a silanos modificados para fijación de PVC y goma. Resistente a la humedad (apto para su uso en baños o cocinas). EC1Plus, muy bajo nivel de emisiones.	300-580 g/m ²	7,5	540	15,78	118,35
WAKOL D965	37061	Fijador en dispersión para la colocación de losetas autoportantes removibles. EC1, muy bajo nivel de emisiones.	70-90 g/m ²	10	400	11,01	110,10
ARDEX AF 480	22389	Adhesivo elástico de gran firmeza y de amplio espectro en base a silanos modificados exento de solventes para fijación de parquet y madera. EC1Plus, muy bajo nivel de emisiones.	800-1500 g/m ²	18	792	9,47	170,46
WAKOL PU272 Adhesivo para Césped Artificial	8005640	Adhesivo de poliuretano bicomponente de color verde para la instalación de césped artificial sobre cinta de poliéster, así como sobre soportes exteriores superficialmente y capaces de drenar.	850 - 1050 g/m ²	13,12	577,28	7,16	93,94

PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg €/ud.	€/Envase
WAKOL MS 246 StarMonti	36179	Adhesivo de montaje MS de 1 componente, elástico duro, para el pegado de zócalos de madera, zócalos de plástico, materiales a base de madera o metales sobre soportes absorbentes y no absorbentes en interiores. Pintable.	—	Salchichón 0,47 kg 12 u./caja Pedido mínimo	541,44 96 cajas	7,21	86,52
WAKOL PS 275	35204	Imprimación lista para usar, para reforzar soleras secas, porosas, reblandecidas, absorbentes, de base cementosa en interiores.	Aprox. 600 g/m ²	11	660	7,00	77,00
WAKOL PU 280	35179	Imprimación de poliuretano monocomponente para el pretratamiento de superficies absorbentes y no absorbentes y para reforzar los perímetros de soleras dañadas o erosionadas. También para el aislamiento de humedad ascendente por capilaridad y la humedad residual elevada hasta un máx. de 6 % CM / 98 % KRL en soleras de cemento sin calefacción radiante, en soleras de cemento calefactadas hasta un máx. de 3 % CM / 85 % KRL y en hormigón hasta un 75 % en peso / 98 % KRL; puede ser utilizado como barrera antihumedad en soleras y hormigones de cemento no calentados, incluso sin medición previa de la humedad.	Aprox. 100-150 gr/m ² como imprimación Aprox. 250-350 gr/m ² como barrera de humedad	11	660	19,49	214,39
WAKOL RP 104 (4 mm)	34984				90 u.	11,15	111,50
WAKOL RP 107 (7 mm)	34983	Placas de fibras de poliéster para desacoplar y reducir el ruido de impacto bajo parquet pegado en interiores. También está indicada para la aplicación de pasta e instalación de pavimentos elásticos y textiles. Medida: 60x100cm. Grosos de 4-7-9-15mm.	—	10 Piezas Mínimo	90 u.	14,33	143,30
WAKOL RP 109 (9 mm)	34982				100 u.	15,25	152,50
WAKOL RP 115 (15 mm)	34981				60 u.	21,30	213,00
WAKOL RP 704 Project Decoupling Sheet	34980	Placas de fibras de poliéster para desacoplar y reducir el ruido de impacto bajo parquet pegado en interiores. También está indicada para la aplicación de pasta e instalación de pavimentos elásticos y textiles.	—	10 Piezas Mínimo	150 u.	10,90	109,00
WAKOL TS 160 Manta de reducción acústica	25523	Manta de espuma de polipropileno, con recubrimiento de aluminio, para la mejora del aislamiento acústico. WAKOL TS 160 está provisto de huecos para el alojamiento de WAKOL MS 232 Adhesivo para Parquet, elástico y WAKOL MS 262 Adhesivo para Parquet, elástico duro, y resulta idóneo para la instalación de parquet de tablillas y tablas de madera maciza de hasta 18 cm de ancho, así como parquet multicapa a partir de 90 cm de largo en interiores. Medidas: 12m x 1,25m x 3mm.	—	10 Piezas Mínimo	12 u.	115,73	1157,30



















Productos auxiliares

PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/Envase
WAKOL PS 205	41294	Resina bicomponente de silicato modificada con polímeros para reparaciones de curado rápido, relleno y sellado de fisuras, fijación de perfiles metálicos, adhesivos para reparaciones rápidas en diferentes pavimentos. Puesta en servicio entre 30 y 40 min. EC1 Plus, muy bajas emisiones.	En función de la anchura y profundidad de la fisura 200-300 g/m ²	Comp. A 300 ml Comp. B 300 ml 0,783 kg	187,92	17,57	17,57
WAKOL RT 5960	36030	Toallitas impregnadas para la limpieza de las manos, especialmente cuando éstas están contaminadas de adhesivos de PU no curados, aceites, grasas y barnices. También es adecuado para la limpieza de herramientas.	—	120	—	31,58	31,58





Herramientas

PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	PEDIDO MÍNIMO	PALET (kg/u.)	€/ud.	€ Mínimo
WAKOL Aplicador Manual 400	36017	Pistola de aplicación manual para el procesamiento de adhesivos de bolsa tubular y de cartucho Wakol de hasta 400 ml de contenido. El WAKOL Aplicador manual 400 tiene una empuñadura ergonómica y una relación de transmisión optimizada para facilitar la aplicación de adhesivos de montaje, como el WAKOL MS 246 StarMonti o el WAKOL MS 245 Montinator.	—	1 Pieza Mínimo	—	67,05	67,05
WAKOL TKB A1	34901	Espátula dentada para la colocación de adhesivos de dispersión Wakol. Disponibles en los tamaños TKB A1 y TKB A2 con 25 cm de ancho.	—	10 Piezas Mínimo	—	6,30	63,00
WAKOL TKB A2	34900		—	10 Piezas Mínimo	—	8,40	84,00
WAKOL TKB B13	34994	Espátula dentada para la colocación de adhesivos Wakol para parquet. Disponibles en los tamaños TKB B13 y TKB B15, con 18 cm de ancho.	—	10 Piezas Mínimo	—	4,97	49,70
WAKOL TKB B15	34993		—	10 Piezas Mínimo	—	4,87	48,70
WAKOL Liana Master de 18 cm	34998	Espátula base de diseño ergonómico de 18 cm de ancho, para la colocación de adhesivos Wakol. Se ofrecen como accesorios barras dentadas por ambos lados de acero endurecido. Las barras dentadas WAKOL tienen un ancho de 18 cm. Disponibles en los tamaños TKB A1, TKB A2, TKB B1 y TKB B2.	—	10 Piezas Mínimo	—	2,66	26,60
WAKOL Trowel Blade TKB A2, 18 cm	34907	Barra dentada por ambos lados, de acero endurecido, para el uso en la WAKOL Espátula base. La WAKOL Barra dentada tiene un ancho de 18 cm. Disponible en los tamaños TKB A1, TKB A2, TKB B1 y TKB B2.	—	10 Piezas Mínimo	—	1,95	19,50
WAKOL Trowel Blade TKB B1, 18 cm	34905		—	10 Piezas Mínimo	—	2,06	20,60
WAKOL Trowel blade TKB A1, 18 cm	34909		—	10 Piezas Mínimo	—	1,84	18,40
WAKOL Trowel blade TKB B2, 18 cm	34903		—	10 Piezas Mínimo	—	1,84	18,40
WAKOL Basket Stirrer	35004	Agitador de canasta de 120 mm de diámetro y paletas en el borde del aro de la canasta. Equipado con alojamiento M14 para todos los mecanismos agitadores habituales.	—	1 Pieza Mínimo	—	4,11	4,11

A continuación, figuran las formas dentadas definidas por la comisión técnica de adhesivos para la construcción (TKB).

Grupo A	Grupo B	Grupo R	Dentados especiales de Pajarito
 A 1  1,1 1,5 0,5 55° A 2  1,4 1,7 1,3 55°	B 1  2,0 2,4 2,6 55° B 2  2,55 3,0 2,0 55° B 3  3,25 3,7 3,3 55° B 5  5,15 5,7 14,3 55° B 11  5,0 6,1 7,9 60° B 13  6,5 7,1 11,4 55° B 15  6,3 5,6 6,9 45° Listón dentado especial B5  5,15 5,7 14,3 55°	R 2  5,0 4,0 2,0 R R 3  5,0 6,0 2,4 U R 4  6,0 6,0 2,4 U	7  4,7 2,8 0,2 25  3,8 5,7 0,3
		Grupo S  S 2  3,35 4,2 0,1 60°	

Leyenda:

 Profundidad del dentado mm	 Anchura del hueco mm	 Anchura del puente mm	 Ángulo °
--	--	---	--

TARIFA DE PRECIOS

Esta tarifa anula y deja sin efecto las anteriores.

Los precios de esta tarifa no incluyen I.V.A. ni transporte.

Los precios aquí contenidos serán vigentes a partir del 1 de mayo del 2026 y podrán ser variados sin previo aviso por ARDEX CEMENTO, S.A.

Estos precios se entienden para la mercancía situada en nuestra fábrica de Les Franqueses del Vallès (Barcelona).

PEDIDOS, EXPEDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA

La venta mínima en sacos de 5 kg de juntas es de 1 caja (conteniendo 4 unidades).

La venta mínima de siliconas y ADIPOX es de 1 caja.

Los pedidos deberán confirmarse por escrito o e-mail.

Los pedidos inferiores a 300€ se abonarán al contado.

Las mercancías se transportan por cuenta y riesgo del comprador, aún en el caso en que la expedición se efectúe a portes o fletes pagados.

El valor de los envases queda incluido en el precio, no siendo éstos retornables. El consumidor final es el responsable de la correcta gestión de los envases recibidos. Disposición adicional primera de la ley 11/1997.

El plazo de entrega de los pedidos contará a partir de la confirmación formal del mismo por escrito, siendo de:

a) 5 días hábiles para los productos nacionales (Ex-works).

b) 10 días hábiles para los productos de importación (Ex-works). (Consultar Dto. atención al cliente).

*Disponemos de un servicio Urgente en 24h desde la salida del pedido, con un coste extra de 45 €/palet para material no ADR (con previa confirmación del servicio).

GARANTÍAS

ARDEX CEMENTO, S.A. se hace responsable de la calidad de sus productos.

Las recomendaciones de utilización se basan en pruebas y experiencias prácticas según lo establecido en las fichas técnicas. Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ellas excluiría la responsabilidad de ARDEX CEMENTO, S.A. sobre el producto y su aplicación, y que, en cualquier caso, se limitaría tan sólo a la reposición de la que sea reconocida como defectuosa.

Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos se sirvan consultar con el Departamento Técnico de ARDEX CEMENTO, S.A. [Tel. +34 93 846 62 52].

RECLAMACIONES - SOLICITUD DE DEVOLUCIONES

Cualquier reclamación, para ser tomada en consideración, deberá realizarse por escrito y dentro de los diez días siguientes a la recepción de la mercancía.

Las devoluciones de mercancías deberán ser autorizadas por ARDEX CEMENTO, S.A., situadas en nuestra fábrica, siendo los portes por cuenta del comprador. Sólo se aceptarán las mercancías recibidas en buenas condiciones y en palets completos, sufriendo un demérito del 35% de su importe.

No se admitirán devoluciones pasados 30 días desde la entrega del material.

JURISDICCIÓN

Las operaciones de compra, sea cual fuera el lugar de entrega de la mercancía, se entienden realizadas en el domicilio social de ARDEX CEMENTO, S.A.

Por el mero hecho de confirmarnos su pedido, el cliente se somete a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Barcelona, con renuncia a su propio fuero.



Seire

pANDOMO
AN ARDEX BRAND

wedi®

Sicher besser.
GUTJAHR

wakol®
Anspruch verbindet



ARDEX CEMENTO, S.A.

Empresa Certificada ISO9001

Fabrica, Oficinas y Almacén:

Pol. Ind. Pla de Llerona - c/. Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona - España

Tel: +34 93 846 62 52

www.ardex.es - e-mail: ardex@ardex.es

Para pedidos: pedidos@ardex.es

