



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
según Anexo III del Reglamento Europeo (EU) N° 305/2011
(Reglamento de Productos de la Construcción) enmendado por la
Comisión Delegada de Regulación (EU) N° 574/2014

No. 54101

Código único de identificación para el producto: **54101 ARDEX X7G FLEX, EN 12004:C2TE-S1**

Uso o usos previstos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada, conforme a lo previsto por el fabricante:

**Adhesivo cementoso mejorado y deformable, con deslizamineto reducido
y tiempo abierto ampliado, para el alicatado en interiores y exteriores**

Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante:

ARDEX Cemento S.A.
Pol. Ind. Pla.de Llerona
C./Holanda, 18
E-08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
España

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción como queda establecido en el anexo V

Sistema 3
Sistema 3 para la reacción al fuego

Estándar armonizado: **EN 12004:2007+A1:2012**

Organismo notificado:

MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW) con el número de identificación **0432**.

Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Prestación	Especificación Técnica Harmonizada
Reacción al fuego:	A1	EN 12004:2007+A1:2012
Adhesión		
Adhesión inicial:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Durabilidad de la adhesión		
Adhesión tras envejecimiento con calor:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Adhesión después de inmersión en agua:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Adhesión tras ciclos de hielo-deshielo:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Emisión de sustancias peligrosas:	NPD	

Las prestaciones del producto identificado al inicio de este documento se corresponden con las declaradas en el mismo. Esta declaración ha sido elaborada, de acuerdo con la Regulación (EU) No 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en este documento.

Firmado por el fabricante y en su nombre por:

Arnd Haase
Deputy Director R&D

Bern Unterbrink
R&D Head Section

Witten, 26/06/2023

(lugar y fecha de emisión)

Características Adicionales del Producto

Características Adicionales	Prestación	Especificación Técnica Harmonizada
Tiempo abierto:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ después de al menos 30 min	EN 12004:2007+A1:2012
Determinación del deslizamiento:	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Deformación Transversal:	$\geq 2.5 \text{ mm}$ y $< 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012