



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
según Anexo III del Reglamento Europeo (EU) N° 305/2011
(Reglamento de Productos de la Construcción) enmendado por la
Comisión Delegada de Regulación (EU) N° 574/2014**

Para el producto **COLAFIX 8X8**
No. **37059**

1. Código único de identificación para el producto: **EN 12004:C2TE-S2**
2. Uso o usos previstos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada, conforme a lo previsto por el fabricante:

Adhesivo Cementoso

3. Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante conforme al Artículo 11 (5):

ARDEX Cemento S.A.
C./Holanda, 18 (Pol. Ind. Pla.de Llerona)
E-08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
España

4. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2):

Irrelevante

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción como queda establecido en el anexo V

Sistema 3

- 6a. En el caso de que la declaración de prestaciones sea relativa a un producto de construcción cubierto por un estándar armonizado:

El organismo notificado **LGA TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** con el número de identificación **0370** ha llevado a cabo los ensayos de acuerdo a las normas EN 12004:2007 y EN 12002.

- 6b. En caso de que la declaración de prestaciones sea relativa a un producto de construcción para la que se emitió una Evaluación Técnica Europea:


Irrelevante

7. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Prestación	Especificación Técnica Harmonizada
Adhesión inicial:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Adhesión después de inmersión en agua:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Adhesión tras envejecimiento con calor:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Adhesión tras ciclos de hielo-deshielo:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Tiempo abierto:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ después de al menos 30 min	EN 12004:2007+A1:2012
Adhesión temprana tras 6 horas:	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Determinación del deslizamiento:	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Deformación Transversal:	$\geq 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Reacción al fuego:	E	EN 12004:2007+A1:2012

8. Las prestaciones del producto identificado al inicio de este documento se corresponden con las declaradas en el mismo. Esta declaración ha sido elaborada, de acuerdo con la Regulación (EU) No 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en este documento.

Firmado por el fabricante y en su nombre por:



Xavier Galobardes
Director de Operaciones



Joan Bo
Responsable Técnico

Les Franqueses, 30.07.2019

(Lugar y fecha de emisión)